



RETROEXCAVADORA BLT388H PRO



Adopte un marco integral fabricado con acero de alta resistencia Q345-C, lo que hace que toda la máquina sea más estable y adecuada para excavar.



Cabina ROPS/FOPS con Certificados



Diseño de instrumentos divididos, mantenimiento más conveniente; operación con palanca de mando



Interior de lujo, asiento con suspensión ajustable,



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR BLT388H

Actuación

Longitud total del cucharón en el suelo	6450+80mm
Ancho total	2650+20mm
Ancho del cucharón	2620 mm
Cabina de altura total en la parte superior.	3120+10mm
Parte superior del brazo de excavación de altura total	3940+20mm
Distancia entre ejes	2335+10mm
Banda de rodadura	2139+10mm

Cargar parámetro técnico principal

Carga nominal/fuerza a nivel del suelo	4100kg/5500kg
Peso operativo	10050kg
Capacidad nominal del cucharón	1,2m3
Altura máxima de descarga (ángulo de descarga de 41°)	3050+50mm
Distancia de descarga	870+20mm
Radio de giro	5750+50mm

Excavando los principales parámetros técnicos.

Capacidad nominal del cucharón de excavación	0,3m3
Profundidad máxima de excavación	3820+20mm
Radio máximo de excavación	5345+20mm
Altura máxima de carga	3740+20mm
Fuerza de excavación máxima **sin brazo extendido/brazo extendido	7100kg/5100kg
Altura máxima de excavación	5470+20mm
Fuerza de elevación en el radio máximo de excavación	1220 kilos
Máx. Profundidad de excavación con brazo extendido (brazo telescópico)	4970+20mm
Máx. Altura de carga cuando la pluma está extendida (brazo telescópico)	4983+20mm
Máx. Altura de excavación con brazo extendido (brazo telescópico)	6680+20mm

Motor

Modelo de motor	YC4A105Z-M30 Nivel 3
Tipo de enfriamiento	Refrigeración por agua
Potencia nominal	85 kilovatios
Desplazamiento	4.8(L)
velocidad nominal	2200(r/min)
Par máximo	450(MN)
Fabricante	YUCHAI

Transmisión

Convertidor de par hidráulico	Modelo	315
	Camino de refrigeración	Círculo de aceite a presión
	Modelo	CARRARO CA359169S
Caja de cambios	Tipo	Operado mecánicamente Sincronizado hidráulico Cambio
Ejes motrices	Modelo	CARRARO ITALIA
Palanca de cambios		Adelante 4 Atrás 4
Velocidad (F/R)km/h		Adelante1) - 5 km/h
		Adelante2) - 10 km/h
		Adelante3) - 18 km/h
		Adelante4) - 32 km/h
		Hacia atrás1) - 5 km/h
		Atrás2) - 10 km/h
		Hacia atrás3) - 18 km/h
		Hacia atrás4) - 32 km/h
		16.9-28
		Modelo de neumáticos

Sistema hidráulico

Desplazamiento de la bomba de trabajo	Bomba de pistón variable HP3V80 80ml/r
Presión de la bomba de trabajo	32Mpa
Flujo nominal 2200 rpm	176 litros

Accesorios de excavación (martillo hidráulico)

Diámetro de la varilla (mm)	68-70
Presión de trabajo (Mpa)	11/14
Frecuencia de impacto	500-900
Alcance del flujo (L/min)	25-45
energía cinética (KN)	49

Capacidad de aceite

Tanque de aceite hidráulico	125 litros
Depósito de combustible	155 litros