

FICHA TÉCNICA OFICIAL

LCD30

Volquete de Orugas LCD30

Volquete (dúmpер) sobre orugas · 3 toneladas · cabina cerrada · volcado hidráulico · pendiente máx. 50°

WIMER · LCD30 · 2026



CAPACIDAD DE CARGA

3 000 kg

PESO EN VACÍO

1 500 kg

POTENCIA MOTOR

17.6 kW

PENDIENTE MÁX.

50°

MARCA

WIMER

MODELO

LCD30

CATEGORÍA

Dumpers de oruga

AÑO MODELO

2026

Volquete autopropulsado sobre orugas de caucho diseñado para transportar materiales donde un vehículo de ruedas no avanza: arrozales, lodazales, caminos de montaña, pastizales blandos, obra civil y mampostería. Motor diésel Changqian L25M de 17.6 kW, transmisión hidrostática con caja MINHUA de 6 marchas adelante y 2 en reversa, dirección 100% hidráulica y caja de volteo con descarga hidráulica y compuertas abatibles y extraíbles. La baja presión sobre el suelo le permite superar pendientes de hasta 50°. Cabina cerrada de serie para protección del operador.

01 MOTOR

Marca / Modelo	Changqian · L25M	N.º de cilindros	1 (monocilíndrico)
Tipo	Diésel · 4 tiempos · refrigerado por agua	Diámetro × carrera	125 × 120 mm
Potencia nominal	17.6 kW @ 2 200 rpm	Velocidad nominal	2 200 rpm
Cilindrada	1.47 L (1 471.8 cc)	Arranque	Eléctrico

02 TRANSMISIÓN Y MANDO

Tipo de mando	Hidrostático	Relaciones	6 adelante / 2 reversa
Presión del sistema	20 MPa (200 bar)	Dirección	100% hidráulica
Bomba hidráulica	De engranajes (piñones)	Velocidad máxima	15 km/h
Caja de cambios	MINHUA · mecánica	Rango de velocidad	0 – 15 km/h

03 TREN DE RODAJE Y PRESTACIONES

Tracción	Orugas de caucho	Tipo de eje	Fijo
Medida de oruga	350 × 90 × 56 mm	Tipo de puente	Tipo H
Rodillos inferiores	8 por lado	Pendiente máxima	50°
Rodillos superiores	1 por lado	Radio de giro mín.	2 100 mm

04 DIMENSIONES GENERALES

Largo total	3 400 mm	Peso en vacío	1 500 kg
Ancho total	1 600 mm	Caja (L × An × Al)	2 100 × 1 500 × 500 mm
Alto total	2 100 mm	Volumen de caja	≈ 1.58 m ³
Distancia al suelo	400 mm		

05 CAJA DE VOLTEO Y DESCARGA

Capacidad de carga	3 000 kg	Acople de bomba	Toma de fuerza (PTO)
Sistema de volteo	Hidráulico	Compuertas abatibles	Sí
Cilindros de volteo	1	Compuertas extraíbles	Sí

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- ✓ Cabina cerrada con estructura de protección
- ✓ Caja de volteo con descarga hidráulica
- ✓ Compuertas abatibles y extraíbles
- ✓ Dirección 100% hidráulica
- ✓ Orugas de caucho de baja presión
- ✓ Motor diésel Changqian L25M
- ✓ Caja de cambios MINHUA · 6+2
- ✓ Faros de trabajo

EQUIPAMIENTO OPCIONAL · Bajo pedido

- Motor diésel de mayor potencia
- Cabina abierta tipo canopy
- Configuración de caja a medida
- Accesorios adicionales bajo requerimiento

WIMER GLOBAL · VENTAS Y SOPORTE

WIMER fabrica y respalda directamente toda su línea de maquinaria pesada. Para cotizaciones, disponibilidad y repuestos, contáctanos por WhatsApp, teléfono o correo.

SITIO WEB

www.wimerglobal.com

CORREO

support@wimerglobal.com

WHATSAPP

+593 98 572 6302

FÁBRICA · CHINA

+86 10 8783 3628

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN · ECUADOR

+593 96 140 0199

DIRECCIÓN

**Edificio Unión, N° 2 Eqiao Rd.,
Distrito Sanshan, Wuhu, Anhui,
China**

Aviso técnico. Las especificaciones indicadas corresponden a la configuración estándar del modelo. WIMER se reserva el derecho de modificar componentes o configuraciones por mejora continua u homologación. Los pesos, dimensiones y prestaciones declarados son nominales; las imágenes son ilustrativas y el acabado final puede variar según la unidad y el equipamiento opcional contratado. Garantía: 12 meses o 2 000 horas de operación, lo que ocurra primero.