

FICHA TÉCNICA OFICIAL

WG955N

Cargadora de ruedas WG955N

Cargadora de ruedas · 5.0 t de carga nominal · cucharón 2.7 m³ · 162 kW · gran maestro en múltiples condiciones de operación

WIMER · WG955N · 2026



PESO OPERATIVO

17.2 t

POTENCIA NOMINAL

162 kW

CARGA NOMINAL

5.0 t

CUCHARÓN

2.7 m³

MARCA

WIMER

MODELO

WG955N

CATEGORÍA

Cargadoras de ruedas

AÑO MODELO

2026

Cargadora de ruedas de 17.2 toneladas con 5.0 t de carga nominal y cucharón de 2.7 m³, diseñada para canteras, áridos, obra vial y manejo de materiales pesados. Motor de 162 kW con fuerza de arranque superior a 180 kN, estructura optimizada por análisis FEM aprobada en pruebas de fatiga y cilindros verticales que aumentan la fuerza de levante en posición alta. Cabina hexaédrica con vidrios antiexplosión, aislamiento acústico reforzado y aire acondicionado, con puntos de lubricación centralizados y capota de fácil apertura para un mantenimiento ágil. Altura de descarga de 3 220 mm y ciclo completo en menos de 10.7 s.

01 MOTOR Y RENDIMIENTO

Potencia nominal	162 kW	Fuerza de arranque máxima	> 180 kN
Régimen de transmisión	2 000 r/min	Fuerza de arranque del cucharón	175 kN
Tracción máxima	165 kN	Norma de emisiones	Tier II China

02 CAPACIDADES

Carga nominal	5.0 t	Peso operativo	17.2 t
Capacidad del cucharón	2.7 m³		

03 RENDIMIENTO OPERATIVO

Altura de descarga	3 220 mm	Tiempo de levante del brazo	< 5.8 s
Alcance de descarga	1 185 mm	Ciclo total (levante-vuelco-bajada)	< 10.7 s

04 DIMENSIONES

Longitud total (L)	7 740 mm	Distancia entre ejes	2 880 mm
Ancho total (W)	3 000 mm	Trocha de ruedas	2 240 mm
Altura total (H)	3 450 mm		

05 DIRECCIÓN Y MANIOBRA

Ángulo de dirección (cada lado)	35°	Radio de giro mínimo (exterior del cucharón)	6 650 mm
---------------------------------	-----	--	----------

06 CHASIS Y TRANSMISIÓN

Estructura	Optimizada por análisis FEM	Sistema de enfriamiento	Aluminio, una fila
Eje motriz	Servicio pesado reforzado	Rodamientos de transmisión	Importados

07 CABINA

Tipo	Hexaédrica	Aislamiento acústico	Reforzado
Vidrios	Antiexplosión	Luces traseras	Tricolor ocultas

WIMER GLOBAL • VENTAS Y SOPORTE

WIMER fabrica y respalda directamente toda su línea de maquinaria pesada. Para cotizaciones, disponibilidad y repuestos, contáctanos por WhatsApp, teléfono o correo.

SITIO WEB

www.wimerglobal.com

CORREO

support@wimerglobal.com

WHATSAPP

+593 98 572 6302

FÁBRICA • CHINA

+86 10 8783 3628

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN • ECUADOR

+593 96 140 0199

DIRECCIÓN

**Edificio Unión, N° 2 Eqiao Rd.,
Distrito Sanshan, Wuhu, Anhui,
China**

Aviso técnico. Las especificaciones indicadas corresponden a la configuración estándar del modelo. WIMER se reserva el derecho de modificar componentes o configuraciones por mejora continua u homologación. Los pesos, dimensiones y prestaciones declarados son nominales; las imágenes son ilustrativas y el acabado final puede variar según la unidad y el equipamiento opcional contratado. Garantía: 12 meses o 2 000 horas de operación, lo que ocurra primero.