

FICHA TÉCNICA OFICIAL

XG806F

Excavadora XG806F · 5.85 t

Excavadora hidráulica sobre orugas · 5.85 t · motor Yanmar EU Etapa 3A · cucharón 0.20–0.37 m³ · cabina amplia de bajo ruido



PESO OPERATIVO

5.85 t

POTENCIA MOTOR

33.7–44 kW

PROF. EXCAVACIÓN

3 860 mm

CAPACIDAD CUCHARÓN

0.20–0.37 m³

MARCA

WIMER

MODELO

XG806F

CATEGORÍA

Excavadoras

AÑO MODELO

2026

Excavadora compacta de 5.85 toneladas para obra civil, construcción urbana y trabajos agrícolas y forestales. Motor diésel Yanmar con certificación de emisiones EU Etapa 3A — 4TNV94L de 33.7 kW o 4TNV98 de 44 kW —, cucharón de 0.20–0.37 m³ con fuerza de excavación de 38.5 kN (ISO), profundidad máxima de excavación de 3 860 mm y alcance máximo de 6 170 mm. Equipo de trabajo de alta rigidez, bastidor y orugas reforzados, modos de trabajo seleccionables y cabina amplia de bajo nivel de ruido.

01 MOTOR

Fabricante	Yanmar	Norma de emisiones	EU Etapa 3A
Modelo	4TNV94L o 4TNV98	Combustible	Diésel
Potencia / régimen (4TNV94L)	33.7 kW @ 2 100 rpm	Depósito de combustible	100 L
Potencia / régimen (4TNV98)	44 kW @ 2 200 rpm		

02 RENDIMIENTO

Peso operativo	5.85 t	Pendiente superable	70 %
Capacidad del cucharón	0.20–0.37 m³	Presión sobre el suelo	33.5 kPa
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	38.5 kN	Longitud de la pluma	3 000 mm
Velocidad de traslación (alta / baja)	4.2 / 2.2 km/h	Longitud del brazo	1 630 mm
Velocidad de giro	9.5 rpm	Depósito de aceite hidráulico	80 L

03 DIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud total	5 960 mm	Longitud de contacto de la oruga	2 000 mm
Ancho total	1 960 mm	Longitud de la oruga	2 560 mm
Altura total (parte superior de la pluma)	1 995 mm	Ancho de vía de orugas	1 560 mm
Altura total (techo de cabina)	2 690 mm	Ancho total de orugas	1 960 mm
Altura libre del contrapeso	700 mm	Ancho de zapata	400 mm
Distancia mínima al suelo	360 mm	Ancho del bastidor oscilante	1 906 mm
Radio de giro de la cola	1 700 mm		

04 RANGO DE TRABAJO

Altura máx. de excavación	5 750 mm	Radio de giro mínimo	2 380 mm
Altura máx. de descarga	3 980 mm	Altura máx. en el radio de giro mínimo	4 395 mm
Profundidad máx. de excavación	3 860 mm	Distancia del centro de giro a la cola	1 700 mm
Profundidad máx. de pared vertical	3 040 mm	Altura del contrapeso	1 685 mm
Alcance máx. de excavación	6 170 mm	Longitud de contacto al suelo (transporte)	3 370 mm
Alcance máx. a nivel del suelo	6 045 mm		

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- ✓ Equipo de trabajo de alta rigidez
- ✓ Estructura de bastidor y orugas reforzadas
- ✓ Componentes principales de clase mundial (motor, bomba, motores y válvulas)
- ✓ Motor de bajas emisiones con certificación EU Etapa 3A
- ✓ Modos de trabajo seleccionables
- ✓ Cabina amplia y de bajo nivel de ruido

EQUIPAMIENTO OPCIONAL · Bajo pedido

- Sistema de monitor de visión trasera

WIMER GLOBAL · VENTAS Y SOPORTE

WIMER fabrica y respalda directamente toda su línea de maquinaria pesada. Para cotizaciones, disponibilidad y repuestos, contáctanos por WhatsApp, teléfono o correo.

SITIO WEB

www.wimerglobal.com

CORREO

support@wimerglobal.com

WHATSAPP

+593 98 572 6302

FÁBRICA · CHINA

+86 10 8783 3628

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN · ECUADOR

+593 96 140 0199

DIRECCIÓN

**Edificio Unión, N° 2 Eqiao Rd.,
Distrito Sanshan, Wuhu, Anhui,
China**

Aviso técnico. Las especificaciones indicadas corresponden a la configuración estándar del modelo. WIMER se reserva el derecho de modificar componentes o configuraciones por mejora continua u homologación. Los pesos, dimensiones y prestaciones declarados son nominales; las imágenes son ilustrativas y el acabado final puede variar según la unidad y el equipamiento opcional contratado. Garantía: 12 meses o 2 000 horas de operación, lo que ocurra primero.